# Datenblatt HashUnit

HASHLYNK

## Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| GRÖSSE (LXBXH) | 600 mm x 600 mm x 1700 mm |
| GEWICHT (BETRIEBSBEREIT) | bis zu 200 kg |
| SCHUTZART | IP 55 |

## Thermische Daten

| | |
|---|---|
| HEIZLEISTUNG THERMISCH | 20 kW |
| MAX. INTERNE SYSTEMTEMPERATUR | 60 °C |
| HEIZKREISANSCHLUSS | Wasser, 30 °C - 60 °C |
| TEMPERATURSPREIZUNG | 12 K |

## Hydraulische Daten

| | |
|---|---|
| VOLUMENSTROM HEIZKREIS | 1,73 $m^3/h$ |
| MAX. DRUCKVERLUST | 25 kPa |
| MAX. BETRIEBSDRUCK | 30 bar |
| ROHRANSCHLUSS | Siehe Anschlussdetails (Seite 3) |
| WÄRMETAUSCHER TYP | Reflex RMB-22-40 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| SPANNUNG | 400 V |
| STROM | 60 A |
| MAX. AUFNEHMBARE LEISTUNG | 22 kW |
| FREQUENZ | 50 Hz |
| NETZFORMEN | TN-C, TN-S |
| ANSCHLUSSAUSFÜHRUNG | Steckbar |
| SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG | Komplett mit Steuerung und Schutzeinrichtungen nach EN 61439 |

## Mining Hardware

| | |
|---|---|
| MAX. ANZAHL HOCHLEISTUNGSCOMPUTER | 4 |
| KOMPATIBLE TYPEN | Antminer S19 Hyd., Antminer S21 Hyd., |
| WEITERE TYPEN | Auf Anfrage kombinierbar |

## Rohranschlussdetails

| VERWENDETER ROHRDURCHMESSER | FlowFit d25 |
|---|---|
| FLOWFIT 620.322.00.1 | Übergang mit Außengewinde 1/2" |
| FLOWFIT 620.322.00.1 | Übergang mit Außengewinde 3/4" |
| FLOWFIT 620.322.00.1 | Übergang mit Außengewinde 1" |
| FLOWFIT 620.622.00.1 | Übergang mit Überwurfmutter 1/2" |
| FLOWFIT 620.632.00.1 | Übergang mit Überwurfmutter 3/4" |
| FLOWFIT 620.642.00.1 | Übergang mit Überwurfmutter 1" |
| FLOWFIT 620.652.00.1 | Übergang mit Überwurfmutter 1 1/4" |
| FLOWFIT 620.662.00.1 | Übergang mit Überwurfmutter 1 1/2" |
| FLOWFIT 620.673.00.1 | Übergang mit Überwurfmutter 2" |

## Konformität

